



RAVENOL Outboardoel 2 T Mineral

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral je minerální vysoce kvalitní 2-taktní motorový olej pro závěsné motory. Pomocí speciálních přísad s nízkým obsahem popela garantuje řádné mazání a ochranu proti opotřebením.

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral byl speciálně vyvinut pro použití v 2-taktních motorech s přímým vstřikováním paliva a bez přímého vstřikování paliva (DFI) pod tekoucí vodou, chlazených závěsných motorů s odděleným (autolube systémy) nebo smíšeným mazáním.

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral splňuje požadavky National Marine Manufacturers Association, NMMA TC-W3.

Aplikační poznámka

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury, Selva

Doporučená směs: 1:50 s normálním benzínem.

Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

API TB

Uvolnění

NMMA TC-W3, RL-90000G

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral nabízí:

- Vynikající ochrana proti korozi
- Okamžité homogenní míchání s palivem použit (včetně bezolovnatého)
- Tlakem a teplotou odolný olejový film
- Vynikající ochrana proti opotřebením
- Čisté spalování bez usazenin

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	872	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	70.0	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	9.7	DIN 51 562
Viskozitní index VI		118	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 100	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-24	DIN ISO 3016
Síranový popel	%	<0,2	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

04. 06. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0,
Fax.: 052039719-40 / 41