



RAVENOL ATF CVT Fluid

RAVENOL ATF CVT Fluid je plně syntetický ATF (kapalina pro automatickou převodovku) nejnovější generace CVT automatických převodovek.

RAVENOL ATF CVT Fluid zajišťuje optimální přenos síly.

RAVENOL ATF CVT Fluid je navržen na základě hydrokrakování olejů PAO se speciálními aditivy a inhibitory k zajištění řádného fungování automatické převodovky.

Aplikační poznámka:

RAVENOL ATF CVT Fluid byl vyvinut pro použití v CVT automatických převodovkách (plynule měnitelný pohyb ocelového pásu).

RAVENOL ATF CVT Fluid zajišťuje stabilní viskozitu i při vysokém mechanickém zatížení v tahu přenosových prvků (pás).

Kvalita klasifikace:

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní

BMW CVT EZL 799A, Ford WSS EU M2C928-A, Focus C-Max CFT23, Ford WSS USA M2C933-A, XT-7 QCFT Freestyle, Five Hundred CFT30, Honda CVT Fluid z 08,200 až 9006, HMMF Ultra Fluid 08260- 99904, 08260 až 99907, MB 236,20 0019894603, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, Nissan CVT Fluid NS-1, KLE50 00002, 00004 KLE50 Opel / GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW / AUDI G052180A1 / A2 / A6, TL 52180, VW G 052 516 A2, Mini Cooper CVT

Vlastnosti:

RAVENOL ATF T-IV Fluid nabízí:

- Vynikající mazací vlastnosti i při nízkých teplotách v zimě
- Vysoký a stabilní viskozitní index
- Velmi nízký bod tuhnutí
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Rozsáhlá ochrana předcházející proti opotřebení, korozi a pění
- Dobře zaoblené třecí vlastnosti
- Neutrální vůči těsnicím materiálům

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutý	-
Hustota při 15 ° C	kg / m ³	838	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-501	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
 Postfach 1163
 D-33824 Werther
 Telefon: 05203-9719-0
 Fax: 05203-9719-40/41