



RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30 je vysoce výkonný vícestupňový motorový olej s nízkým třením, speciálně určený pro 4-taktní motocykly. Vzhledem ke svým syntetickým složkám a aditivum je velmi vhodný pro náročné motocykly s mokrou spojkou a spojkou v olejové lázni. Výborný startovací výkon za studena zaručuje optimální bezpečnost mazání během studené startovací fáze. Vzhledem k významné úspoře paliva přispívá **Ravenol Motobike 4-T Ester 5W-30** ke snížením emisí k ochraně životního prostředí.

Aplikační poznámka:

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40 je vhodný jako vysoce výkonný motorový olej s nízkým třením pro všechny motocykly, je-li požadována specifikace SAE 5W-40.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

API SM, JASO T903 MA/MA2: 2006

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto Guzzi

Vlastnosti:

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40 nabízí:

- Velmi stabilní a vynikající viskozitní chování
- Vynikající stříhová stabilita
- Vynikající vlastnosti při studených startech
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách
- Výrazně nižší rychlost odpařování, takže nižší spotřeba oleje
- Skvělé čistící a dispergační vlastnosti
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a opotřebení
- Chrání proti pění
- Vynikající detergentní a disperzní vlastnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		hnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	846	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	89.3	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	14.1	DIN 51 562
Viskozitní index VI		163	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	> 200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-40	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11.0	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.0	-

Všechny údaje jsou přibližné a mohou se standardními odchylkami

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

28. 03. 2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
D-33824 Werther
Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41