



RAVENOL AWD-H FLUID

RAVENOL AWD-H Fluid je vysoce kvalitní formulace vysoce výkonných olejů se speciálními aditivami a inhibitory.

RAVENOL AWD-H Fluid je speciální vysoce výkonný převodový olej pro pohony všech kol, Haldex, Quattro, 4motion

Jak pracuje spojka Haldex: Náprava nejbližší k motoru je neustále napájena. Pohon všech kol s pohonem Haldex automaticky řídí přívod motoru na druhou nápravu, pokud je to nutné, bez jakéhokoli zásahu řidiče. V závislosti na elektronicky řízeném blokovacím účinku spojky Haldex je proměnná část výkonu motoru přenášena na tuto nápravu podle potřeby.

RAVENOL AWD-H FLUID podporuje tento proces přenosu energie s vynikajícími vlastnostmi.

Aplikační poznámka:

RAVENOL AWD-H FLUID je vhodný pro použití s hnacím pohonem pohonu všech kol a Haldex spojkami ve vozidlech AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER a VOLVO.

RAVENOL AWD-H FLUID by se měl měnit každých 60 000 km, aby nedošlo k poškození pohonné jednotky.

Kvalita klasifikace:

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

VW G 052 175 A2, G 055 175 A2, G 060 175 A2, Volvo 31367940, GM 93165387, Opel 1940057, Land Rover LR 054941, LR 003136 (Haldex olej rok 2011-2014)

Vlastnosti:

RAVENOL AWD-H Fluid nabízí:

- Vynikající tekutost při nízkých teplotách
- Vysoký stabilní index viskozity
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Spolehlivá ochrana proti opotřebení, korozi a pění
- Výborný koeficient stability tření
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita
- Vynikající chladicí výkon
- Zlepšená stabilita stříhu

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška podle
Barva		nažloutlý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	855,0	EN ISO 12185
Bod tuhnutí	° C	-54	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0,
Fax.: 052039719-40 / 41